

# Putzmunter auf der Baustelle!

## > M280: Fakten

### Einsatzgebiete und Anwendungen

Alle pumpfähigen Trockenmörtel wie z. B.

- Kleber trocken
- Zementputz
- Zementfließestrich
- Dekorputz
- Feinputze
- Estrich
- Fließpachtel
- Gipsputz
- Dämmputz
- Kalkgipsputz
- Kalkputz
- trockene Lehm- Produkte
- Klebe und Armierungsmörtel
- Sanierputz
- Selbstverlaufende Produkte
- Struktur-/ Oberputz
- Dünnschichtputz

### Lieferumfang

Mischpumpe inkl. Kompressor mit Abschaltautomatik, Mörtelschläuchen, Luftschläuchen und Zubehör

Für Details setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen Vertriebsmitarbeiter oder Händler in Verbindung.

### Empfohlenes Zubehör

Filterhaube, Übergabehaube, Rotore Statore, Mörtelschläuche, Klebepistole, Spritzpistole

Technische Daten	M280 - 400V
Fördermenge:	ca. 22l/min (bis zu 50l/min je nach Schneckenpumpe)
Förderweite:*	bis zu 40 m
Förderhöhe:*	bis zu 20 m
Förderdruck:*	bis zu 30 bar
Antriebsmotoren	
Förderbereich:	
Getriebemotor	1,1 kW, 400 V, 50 Hz, 51 Upm
Misch- Pumpbereich:	
Getriebemotor	5,5 kW, 400 V, 50 Hz, 400 Upm
Druckluftkompressor:	0,9 kW, ca. 250 l/min, 4 bar
Elektroanschluss:	400 V, 50 Hz, Absicherung: 25A, Steckvorrichtung: 32A, 5P, 6h, Zuleitung 5 x 4,0 mm <sup>2</sup> , Anschlusswert 17A
Wasseranschluß:	3/4" Wasserschlauch mit GEKA-Kupplung, erforderlicher Wasserdruck/min. 2,5 bar bei laufender Maschine
Abmessungen:	ca. 1545 x 636 x 1480 mm
Einfüllhöhe für Sackware:	1100 mm

\* Je nach Konsistenz, Qualität und Zusammensetzung des Materials, Pumpenmodell- und zustand, Durchmesser und Länge des Förderschlauchs sowie Pumphöhe des Materials.



# M280

Putzmunter auf der  
Baustelle!



**m-tec**<sup>®</sup>  
Technology for better building

# Putzmunter auf der Baustelle!

Die im Baukastenprinzip konzipierte M280, besticht durch Ihre baustellengerechte und leichte Verarbeitung. Insbesondere das einfache Handling sowie die m-tec typische Zuverlässigkeit machen die M280 zu einer universell einsetzbaren Mischpumpe.

So lassen sich mit der M280 spielend leicht alle maschinengängigen Innen- und Außenputze verarbeiten.

Durch übersichtliche Gestaltung der Bedienelemente, sowie dem bewussten Verzicht auf überflüssige Schaltelemente, besticht die M280 als sehr praxisgerechte Mischpumpe und ermöglichen dem Anwender eine sehr einfache Bedienung.

Die baustellengerechten Räder unterstützen jederzeit einen reibungslosen Transport. Zudem kann die M280 auf der Baustelle bequem per Kran umgestellt werden. Steht kein Kran zur Verfügung, kann die M280 mit nur wenigen Handgriffen in Einzelteile zerlegt werden.

Neben dem Einsatz von Sackware, kann die M280 auch mit Siloware (in Verbindung mit einem m-tec Silo, Förderanlage und Filterhaube) beschickt werden.





## M280: Pluspunkte



### EasyClean

Durch den Reinigungsschieber wird der Nassbereich sicher vom Trockenbereich getrennt.

Der Materialtrog kann bei weggeschwenktem Mischrohr im „Zweihand-Tippbetrieb“ leer gefahren werden.

Das Ergebnis ist eine schnelle, effiziente und rückstandlose Reinigung des Misch- und Pumpenteils der Maschine.



### EasyWork

Die übersichtliche Gestaltung der Bedienelemente ermöglicht eine sehr einfache Bedienung der M280.



### EasyUse

Ermöglicht die leichte Verarbeitung aller maschinen-gängigen Produkte.



### EasyHandle

Als Zubehör kann auf Filterhauben und Übergabehauben der Duo-mix zurückgegriffen werden, da die Anschlussmaße mit den der M280 identisch sind.

